

■ NOVATEUR DANS SON INTERFACE UTILISATEUR

La bande latérale est équipée d'un large écran graphique, de touches de sélections et d'une nouvelle interface graphique indiquant l'introduction et le retour monnaie. Le réceptacle de prélèvement, placé à l'extérieur du meuble, est équipé d'un volet supérieur en polycarbonate transparent. Son design est coordonné avec celui de Canto et Samba.

■ NOVATEUR DANS SA TECHNOLOGIE INTERNE

Le nouveau groupe frigorifique, fiable et à encombrement réduit, est équipé d'un contrôle électronique de la température et il est de plus extrêmement silencieux. La gamme Diesis est disponible en deux versions : Diesis 500 et Diesis 700, idéales pour toutes les typologies d'emplacements. Les deux versions disposent de colonnes fixes à capacité optimisée.

■ NOVATEUR DANS SON ÉLECTRONIQUE ET POUR LA MAINTENANCE

Diesis utilise la nouvelle plate-forme électronique N&W à 16 bits avec 4 Mb de mémoire flash, connexion maître/esclave, écran graphique de 20 caractères x 10 lignes. Ce support technologique permet la transmission et la récupération des données statistiques en EVA-DTS, la création (et la mise à jour) immédiate et intuitive des prédispositions de la machine et l'augmentation de l'étendue du protocole MDB.

L'accès direct aux colonnes facilite le chargement et la contre-porte maintient la température constante à l'intérieur de la cellule au cours des opérations de maintenance.

can&bottle



L327F1

CARACTERISTIQUES

	DIESIS 500	DIESIS 700
HAUTEUR	1830 mm	1830 mm
LARGEUR	750 mm	985 mm
PROFONDEUR	781 mm	781 mm
ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE	1515 mm	1750 mm
POIDS A VIDE	280 kg	330 kg
TENSION D'ALIMENTATION	230 V	230 V
FREQUENCE D'ALIMENTATION	50 Hz	50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	740 W	740 W

CONSOMMATION

	DIESIS 500	DIESIS 700
POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY	297 WH	305 WH

ACCESSOIRES

	SERIE	OPTION
KIT INTERFACE RS232	*	
KIT REGLAGE POUR TRANSPALLET	*	
KIT INFRAROUGE		*
2 KITS BOUTEILLES 0.5 L	*	

CONFIGURATIONS

Capacité totale

	DIESIS 500/5	DIESIS 500/7	DIESIS 700/6	DIESIS 700/8
BOITES	500	476	676	664
BOUTEILLES	250	238	338	326

Configurations

	DIESIS 500/5	DIESIS 500/7	DIESIS 700/7	DIESIS 700/8
	4D + 1S	7S	4D + 2S	3D + 5S

S = colonnes simples
D = colonnes doubles

CAPACITE TOTALE COLONNE SIMPLE BOUTEILLES: 34

bouteilles:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET

diamètre:
min. 62 mm
max 73 mm



DOUBLE PROFONDEUR

CAPACITE TOTALE COLONNE SIMPLE BOITES: 68

boîtes:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l



QUADRUPLE PROFONDEUR

CAPACITE TOTALE COLONNES DOUBLES BOUTEILLES: 54

bouteilles:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET

diamètre:
min. 62 mm
max 73 mm



DOUBLE PROFONDEUR

CAPACITE TOTALE COLONNES DOUBLES BOITES: 108

boîtes:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l



QUADRUPLE PROFONDEUR

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.



NECTA

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, rue George Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F - 77900 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546289

www.nwglobalvending.fr

EST UNE MARQUE DE

